

**Автобетоносмеситель
с установкой на сжатом природном газе CNG
(10 м³)**

**Общие характеристики**

Колёсная формула	6x4
Снаряжённая масса шасси с установкой	16 900 кг
Полная масса автомобиля	35 800 кг
Полная разрешённая масса	25 000 кг
Максимальная скорость	90 км/г
Бак	400 л
Система вентиляции кабины	принудительное включение
Угол заезда/съезда	30/30
Клиренс	280 мм
Минимальный радиус разворота	8 м
Максимальный подъём	32%

Основные характеристики бетоносмесительной установки

Номинальная вместимость	10 куб.м
-------------------------	----------

Привод	от двигателя шасси
Геометрический объём	14,014 куб.м
Ёмкость воды	9,580 куб.м
Скорость вращения барабана	0-14 об/мин
Скорость загрузки	≥3 куб.м/минуту
Скорость разгрузки	≥2 куб.м/минуту
Угол наклона барабана	12 градусов

Габаритные размеры

Длина	10150 мм
Ширина	2500 мм
Высота	3899 мм
База	3800+1450 мм
Колея колёс 1-й/2-й/3-й осей	2045/1860/1860 мм

Кабина

Цвет кабины	белый
Цельнометаллическая, утеплённая, двухместная, кондиционер, радио MP3/USB	со спальным местом, пневмосиденье водителя,

Рулевое управление

Тип	с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
-----	--

Двигатель

Модель двигателя	YUCHAI YC6MK375N-30, CNG(150L*8)
Тип	четырёхтактный дизель с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Мощность двигателя	375/273/2100 кс/кВт/об-минуту
Крутящий момент	1482Нм/1400 об-минуту
Объём	8.9 л
Система охлаждения	жидкостная
Соответствие экологическим стандартам	Евро V

Коробка передач

Марка	FAST GEAR RT-11509G
Тип	механическая, 9 - ступенчатая
Количество передач	9 вперед / 1 назад
Главная передача	конический двухступенчатый редуктор

Тормозная система

Рабочая	Двухконтурная пневматическая с разделением по передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), барабанные тормозные механизмы всех колёс
Вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель
Стояночная	С приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Сцепление

Марка	SACHS, F430
Тип	Сухое, однодисковое

Подвеска

Первая ось	Зависимая, на 2-х полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Вторая, третья ось	Зависимая, балансирующая на двух полуэллиптических рессорах

Шины

Размерность

12.00 R20, 315/80R22.5

Сервис и гарантия

Гарантия на автомобиль

Сервис

12 месяцев без ограничения пробега

на уполномоченных станциях согласно сервисной книжки или выездные бригады по всей территории Украины

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и условиям приобретения грузовой автотехники марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.

С уважением, коллектив ООО «ГОЛЕКС».

