

**Автобетонозмішувач  
на шасі DFH 3440 A80 (10-12 м<sup>3</sup>)****Загальні характеристики**

Колісна формула	8x4
Споряджена маса шасі	11 500 кг
Вага надбудови	4 400 кг
Повна маса автомобіля	44 800 кг
Повна дозволена маса	32 000 кг
Максимальна швидкість	90 км/г
Бак	400 л
Система вентиляції кабіни	примусове включення
Кут заїзда/з'їзда	30/30
Кліренс	280 мм
Максимальний підйом	32%

**Основні характеристики бетонозмішувальної надбудови**

Номінальна місткість	10 (12) куб.м
Привід	від двигуна шасі
Геометричний об'єм	17,448 куб.м
Місткість води	11,241 куб.м
Швидкість барабану	0-14 об/хв
Резервуар для води	650 л
Лічильник води	0-500 (в нульовою індикацією)

**Габаритні розміри**

Довжина	10250 мм
---------	----------

Ширина	2500 мм
Висота	3990 мм
База	1850 + 3400 + 1350 мм
Колія колес 1-й/2-й/3-й/4-й вісей	2040/2040/1850/1850 мм

### Кабіна

Колір кабіни	білий
Суцільнометалева, утеплена, двохмісна, зі спальним місцем, пневмосидіння водія, кондиціонер, радіо MP3/USB	

### Рульове управління

Тип	з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»
-----	--

### Двигун

Модель двигуна	Cummins, ISL 380 50
Тип	чотирьохтактний дизель з турбонадувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	380/275/2100 кс/кВт/об-хвилину
Крутний момент	1682Нм/1400 об-хвилину
Об'єм	8.9 л
Ступінь стискання	16.6
Середній розхід палива	32 л/100 км
Система живлення	впорскування паливаа під тиском
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

### Коробка передач

Марка	FAST 12JS180T
Тип	механічна, 12 - ступенева
Кількість передач	12 вперед / 2 назад
Передаточне число головної передачі	5,92

### Гальмівна система

Робоча	Двухконтурна пневматична з розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів

### Зчеплення

Марка	SACHS, F430
Тип	Сухе, однодискове

### Підвіска

Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравличними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя вісі	Залежна, балансірна на 2-х напівеліптичних ресорах

### Шини

Розмірність	12.00 R20, 315/80R22.5
-------------	------------------------

### Сервіс та гарантія

Гарантія на автомобіль та надбудову	24 місяця без обмеження пробігу
Сервіс	на уповноважених станціях згідно сервісної книжки або виїзді бригади по всій території України

Кваліфіковані спеціалісти нашого підприємства за Вашим запитом готові надати додаткову необхідну інформацію щодо технічних характеристик, комплектацій та умов придбання вантажної автотехніки марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.