

**Автобетонозмішувач
з установкою на стисненому природному газі CNG
(10 м³)**

**Загальні характеристики**

Колісна формула	6x4
Споряджена маса шасі з надбудовою	16 900 кг
Повна маса автомобіля	35 800 кг
Повна дозволена маса	25 000 кг
Максимальна швидкість	90 км/г
Бак	400 л
Система вентиляції кабіни	примусове включення
Кут заїзда/з'їзда	30/30
Кліренс	280 мм
Мінімальний радіус поворотання	8 м
Максимальний підйом	32%

Основні характеристики бетонозмішувальної надбудови

Номінальна місткість	10 куб.м
----------------------	----------

Привід	від двигуна шасі
Геометричний об'єм	14,014 куб.м
Місткість води	9,580 куб.м
Швидкість барабану	0-14 об/хв
Швидкість завантаження	≥3 куб.м/хвилину
Швидкість розвантаження	≥2 куб.м/хвилину
Кут нахилу барабану	12 градусів

Габаритні розміри

Довжина	10150 мм
Ширина	2500 мм
Висота	3899 мм
База	3800+1450 мм
Колія колес 1-й/2-й/3-й вісей	2045/1860/1860 мм

Кабіна

Колір кабіни	білий
Суцільнометалева, утеплена, двохмісна, зі спальним місцем, пневмосидіння водія, кондиціонер, радіо MP3/USB	

Рульове управління

Тип	з гідروпідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»
-----	--

Двигун

Модель двигуна	YUCHAI YC6MK375N-30, CNG(150L*8)
Тип	чотирьохтактний дизель з турбонаддувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	375/273/2100 кс/кВт/об-хвилину
Крутний момент	1482Нм/1400 об-хвилину
Об'єм	8.9 л
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

Коробка передач

Марка	FAST GEAR RT-11509G
Тип	механічна, 9 - ступенева
Кількість передач	9 вперед / 1 назад
Головна передача	конічний двоступеневий редуктор

Гальмівна система

Робоча	Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів

Зцеплення

Марка	SACHS, F430
Тип	Сухе, однодискове

Підвіска

Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравличними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя вісі	Залежна, балансірна на 2-х напівеліптичних ресорах

Шини

Розмірність

12.00 R20, 315/80R22.5

Сервіс та гарантія

Гарантія на автомобіль
Сервіс

12 місяців без обмеження пробігу
на уповноважених станціях згідно сервісної
книжки або виїзді бригади по всій території України

Кваліфіковані спеціалісти нашого підприємства за Вашим запитом готові надати додаткову необхідну інформацію щодо технічних характеристик, комплектацій та умов придбання вантажної автотехніки марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.

З повагою, колектив ТОВ «ГОЛЕКС».

