

**Автомобіль на шасі DFH 5120 B80  
з промтоварним / ізотермічним кузовом****Загальні характеристики**

Колісна формула	4x2
Повна дозволена маса	11 990 кг
Споряджена маса шасі	4 550 кг
Максимальна швидкість	90 км/г
Бак	200 л

**Характеристики кузова**

Опис	Промтоварний або ізотермічний кузов
Габаритні розміри (±30мм)	7250x2560x2630
Внутрішні розміри (±30мм)	7140x2450x2290
Внутрішній об'єм	40 куб.м.
Покриття	антикорозійний ґрунт платформи та фарбування рідким пластиком
Підлога	фанера автомобільна 24 мм с антислизьким покриттям або оцинкована сталь
Зовнішня обшивка	поліестер (оцинкована сталь с полімерним покриттям білого кольору
Внутрішня обшивка	влагостійка ламінована фанера (промтоварний фургон) 6мм або оцинкована сталь з утеплювачем (ізотермічний фургон)
Задні двері	двостворчаті, відкриваються на 270°, петлі - нержавіюча сталь по дві на сторону, запорні

Колір кузова  
Додатково

пристрої - нержавіюча сталь, двері сендвич-панель (зовні – склопластик)  
на вибір замовника  
алюмінієві відкидні веловідбійники,  
бокові активні Led фонарі,  
оцинкована висувна драбина, можливе встановлення гідроліфта

### Габаритні розміри шасі

Довжина	8750 мм
Ширина кабіни	2500 мм
Висота кабіни (без порога)	2790 мм
Колісна база	5000 мм
Передній звис	1430 мм
Задній звис	2320 мм
Ширина рами	860 мм
Висота рамного профіля	250 мм
Ширина рамного профіля	80 мм

### Кабіна

Колір кабіни білий  
Суцільнометалева, зі спальним місцем, на механічній підвісці, з галогеновими фарами

### Рульове управління

Тип з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»

### Двигун

Модель двигуна Cummins, ISD 185 50  
чотирьохциліндровий дизель з інтеркулером та турбонаддувом, система Common Rail

Тип та турбонаддувом, система Common Rail

Потужність двигуна 178/131/2500 кс/кВт/об-хвилину

Крутний момент 700Нм/1200-1600 об-хвилину

Об'єм 4.5 л

Діаметр циліндра 107 мм

Хід поршня 124 мм

Відповідність екологічним стандартам Євро V

### Коробка передач

Марка DONGFENG DF6S900 OD

Тип механічна, 6 - ступенева

Кількість передач 6 вперед / 1 назад

Передаточний ряд 7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105

### Гальмівна система

Робоча Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес, одноциліндровий компресор з підігрівасим осушувачем

Допоміжна Моторне гальмо-уповільнювач

Стояночна З приводом від пружинних енергоакумуляторів

### Зчеплення

Тип Сухе, однодискове 395 мм, з гідравлічним приводом та пневмоуправлінням

### Підвіска

Перша вісь Тип Еліот, максимальне навантаження 4.5 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори

Ведуча вісь Максимальне навантаження 9.0 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори, головна передача – гіпоїдна 4.56

### Електросистема

Генератор	70 А
Батареї	2 x 180 А/ч, напруга 24 В
<b>Колеса та шини</b>	
Переднє/заднє колесо	Шини 9.00 R20, 255/70R22.5
Марка	Aeolus
Диски	Стальні 7.5 x 22.5, чорного кольору
<b>Додаткові опції</b>	
Тахограф, супутникова система GPS, електросклопідйомники, кондиціонер, радіо MP3/USB	
<b>Сервіс та гарантія</b>	
Гарантія на автомобіль	24 місяця без обмеження пробігу
Сервіс	на уповноважених станціях згідно сервісної книжки або виїзної бригади по всій території України.

Кваліфіковані спеціалісти нашого підприємства за Вашим запитом готові надати додаткову необхідну інформацію щодо технічних характеристик, комплектацій та умов придбання вантажної автотехніки марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.

З повагою, колектив ТОВ «ГОЛЕКС».

