

**Автотопливозаправщик
на шасси DFH 5120 B80****Общие характеристики**

Колёсная формула	4x2
Полная разрешённая масса	11 990 кг
Снаряжённая масса	4 550 кг
Максимальная скорость	109 км/г
Бак	160 л

Характеристики цистерны

Материал	низколегированная конструкционная сталь СТЗ
Форма цистерны	чемодан
Объём цистерны	7 куб.м.
Количество секций	1-3
Комплектация	дыхательный клапан, узел выдачи топлива, счётчик ППО-25 (1 шт), рукав 1'' - 10 м (Италия), сливной рукав – 2 шт, насос ВС-80, пенал сливного рукава – 2 шт, стационарная лестница, подъёмный поручень, трап в верхней части цистерны, трубопровод 76 мм, донный клапан Normes (Италия), боковая защита, противооткатные устройства – 2 шт, экологический короб заливной горловины со сливом, фильтр очистки топлива перед

счётчиком - 1 шт, заправочный пистолет – 1 шт, пенал пластиковый огнетушителя – 2 шт, огнетушитель – 2 шт, свидетельство первичной проверки цистерны

Габаритные размеры шасси

Длина	7050 мм
Ширина кабины	2500 мм
Высота кабины (без порога)	2790 мм
Колёсная база	3800 мм
Передний свес	1430 мм
Задний свес	1820 мм
Ширина рамы	860 мм
Высота рамного профиля	250 мм
Ширина рамного профиля	80 мм

Кабина

Цвет кабины	Белый
Цельнометаллическая, со спальным местом, на мех. подвеске, с галогеновыми фарами	

Рулевое управление

Тип	с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
-----	--

Двигатель

Модель двигателя	Cummins, ISB 180 50
Тип	шестицилиндровый дизель с интеркулером и турбонаддувом, система Common Rail
Мощность двигателя	180/132/2500 кс/кВт/об-минуту
Крутящий момент	700Нм/1200-1600 об-минуту
Объём	5.9 л
Диаметр цилиндра	102 мм
Ход поршня	120 мм
Соответствие экологическим стандартам	Евро V

Коробка передач

Марка	DONGFENG DF6S900 OD
Тип	механическая, 6 - ступенчатая
Количество передач	6 вперед / 1 назад
Передаточный ряд	7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задняя 7.105

Тормозная система

Рабочая	Двухконтурная пневматическая с разделением по передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), барабанные тормозные механизмы всех колёс
Вспомогательная	Моторный тормоз – замедлитель С приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Стояночная	энергоаккумуляторов

Сцепление

Тип	Сухое, однодисковое 395 мм, с гидравлическим приводом и пневмоуправлением
-----	---

Подвеска

Первая ось	Тип Эллиот, максимальная нагрузка 4.5 т, параболические рессоры и гидравлические амортизаторы
Вторая (ведущая) ось	Максимальная нагрузка 9.0 т, параболические рессоры и гидравлические амортизаторы, главная передача – гипоидная 4.56

Электросистема

Генератор	70 А
Батареи	2 x 180 А/ч, напряжение 24 В

Колёса и шины

Переднее/заднее колесо	Шины 9.00 R20, 255/70R22.5
Марка	Aeolus
Диски	Стальные 7.5 x 22.5, чёрного цвета

Дополнительные опции

Электростеклоподъёмники, кондиционер, радио MP3/USB, центральный замок с дистанционным управлением (2 брелока)

Сервис и гарантия

Гарантия на автомобиль	24 месяца без ограничения пробега
Сервис	на уполномоченных станциях согласно сервисной книжки или выездные бригады по всей территории Украины

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и условиям приобретения грузовой автотехники марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.

С уважением, коллектив ООО «ГОЛЕКС».