



**Автомобильный кран  
 Palfinger Sany SPC 250  
 на шасси Dongfeng DFH 3330**


**Общие характеристики крановой установки Palfinger Sany SPC 250**

Грузоподъёмность крана, т	25
Стрела	U - подібна
Количество секций	4
Длина стрелы, м	10,2 - 32
Грузовой момент, тм	89,1
Максимальная высота подъёма, м	33
Максимальный вылет, м	28
Опорный контур, м	5,45 x 6,2
Угол поворота, град	360
Максимальный вес груза, с которым допускается телескопирование стрелы, т	7,5
Максимальная глубина опускания 50% груза от номинальной грузоподъёмности, м	13

**Общие характеристики шасси Dongfeng DFH 3330**

Колёсная формула	6x4
Снаряжённая масса автомобиля	9 500 кг
Полная масса автомобиля	35 800 кг
Грузоподъёмность	26 300 кг
Бак	400 л
Система вентиляции кабины	принудительное включение
Угол заезда/съезда	30/30
Клиренс	280 мм
Минимальный радиус разворота	8 м
Максимальный подъём	32%

**Габаритные размеры**

Длина	7650 мм
Ширина	2500 мм
Высота	3140 мм
База	3800+1450 мм
Колея колёс 1-й/2-й/3-й осей	2045/1860/1860 мм

<b>Двигатель</b>	
Модель двигателя	Cummins, ISL 340 50
Тип	четырёхтактный дизель с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Мощность двигателя	340/245/2100 кс/кВт/об-минуту
Крутящий момент	1482Нм/1400 об-минуту
Объём	8.9 л
Степень сжатия	16.6
Средний расход топлива	32 л/100 км
Система питания	впрыск топлива под давлением
Система охлаждения	жидкостная
Соответствие экологическим стандартам	Евро V
<b>Коробка передач</b>	
Марка	FAST 12JS180T
Тип	механическая, 12 - ступенчатая
Количество передач	12 вперед / 2 назад
Передаточное число главной передачи	5,92
<b>Кабина</b>	
Цвет кабины	белый
Цельнометаллическая, утеплённая, двухместная, со спальным местом, пневмосиденье водителя, кондиционер, радио MP3/USB	
<b>Рулевое управление</b>	
Тип	с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
<b>Тормозная система</b>	
Рабочая	Двухконтурная пневматическая с разделением по передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), барабанные тормозные механизмы всех колёс
Вспомогательная	Моторный тормоз – замедлитель
Стояночная	С приводом от пружинных энергоаккумуляторов
<b>Сцепление</b>	
Марка	SACHS, F430
Тип	Сухое, однодисковое
<b>Подвеска</b>	
Первая ось	Зависимая, на 2-х полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Вторая, третья оси	Зависимая, балансирующая на двух полуэллиптических рессорах
<b>Шины</b>	
Размерность	12.00 R20
<b>Сервис и гарантия</b>	
Гарантия на автомобиль	18 месяцев или 2250 моточасов
Сервис	на уполномоченных станциях согласно сервисной книжки или выездные бригады по всей территории Украины

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и условиям приобретения грузовой автотехники марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.

**С уважением, коллектив ООО «ГОЛЕКС».**