

ООО с ИИ "ЮРОМАШ" (Код ЄГРПОУ 32849408)

01013, г. Киев, ул. Стройиндустрии, 7, буква Ц, тел.: +38 044 360-59-77, +38 050 489-32-14, web: www.dongfeng-trucks.com.ua

Автомобиль для перевозки сельскохозяйственных грузов на шасси DFL 1250 AW2



Общие характеристики

Колёсная формула	6x4
Снаряжённая масса автомобиля	12 000 кг
Полная масса автомобиля допустимая	33 500 кг
Грузоподъёмность	21 500 кг
Направление разгрузки	на правую сторону и назад
Бак	400 л
Объём платформы	35 м ³
Возможность агрегатирования с прицепом	фаркоп, электро-, пневмовыводы
Угол заезда/съезда	30/30
Клиренс	340 мм
Минимальный радиус разворота	8 м
Максимальный подъём	32%

Габаритные размеры

Длина	9450 мм
Ширина	2600 мм
Высота	3400 мм
База	4350+1350 мм
Колея колёс 1-й/2-й/3-й осей	2045/1860/1860 мм

Базовые опции

Цвет кабины	белый
Цвет кузова	жёлтый (или на выбор Заказчика)
Цвет тента	серый (или на выбор Заказчика)
Кабина цельнометаллическая, утеплённая, двухместная, со спальным местом, пневмосиденье водителя, радио MP3/USB, кондиционер	

Рулевое управление

Тип	с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
-----	--

Двигатель

Модель двигателя	Cummins, ISL 380 50
Тип	четырёхтактный дизель с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Мощность двигателя	380/280/2100 кс/кВт/об-минуту
Крутящий момент	1682Нм/1400 об-минуту
Объём	8.9 л
Степень сжатия	16.6
Средний расход топлива	32 л/100 км
Система питания	впрыск топлива под давлением
Система охлаждения	жидкостная
Соответствие экологическим стандартам	Евро V

Коробка передач

Марка	FAST 12JS180T
Тип	механическая, 12 - ступенчатая
Количество передач	12 вперед / 2 назад
Передаточное число главной передачи	4,44

Тормозная система

Робоча	Двухконтурная пневматическая с разделением по передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), барабанные тормозные механизмы всех колёс
Допоміжна	Моторный тормоз – замедлитель
Стояночна	С приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Сцепление

Марка	SACHS, F430
Тип	Сухое, однодисковое

Подвеска

Первая ось	Зависимая, на 2-х полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости
Вторая, третья осі	Зависимая, балансирная на 2-х полуэллиптических рессорах

Шины

Размерность	315/80R22,5
-------------	-------------

Сервис и гарантия

Гарантия на автомобиль и кузов
Сервис

12 месяцев или 100 000 км пробега
на уполномоченных станциях согласно сервисной
книге

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и условиям приобретения грузовой автотехники марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.

