



Бортовой автомобиль на шасси Dongfeng DFH 1160 B



Общие характеристики

Колёсная формула	4x2
Полная разрешённая масса	16 000 кг
Снаряжённая масса	5 150 кг
Максимальная скорость	105 км/ч
Бак	160 л

Габаритные размеры

Длина	7790 мм
Ширина кабины	2460 мм
Высота кабины (без порога)	2840 мм
Колёсная база	4500 мм
Передний свес	1430 мм
Задний свес	1820 мм
Ширина рамы	860 мм
Высота рамного профиля	250 мм
Ширина рамного профиля	80 мм

Кабина

Цвет кабины	белый (или под заказ)
цельнометаллическая, на механической подвеске, с галогеновыми фарами	

Рулевое управление

Тип	с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
-----	--

Двигатель

Модель двигателя	Cummins, ISD 210 50
Тип	шестицилиндровый дизель с интеркулером и турбонаддувом, система Common Rail
Мощность двигателя	210/155/2500 кс/кВт/об-минуту

Крутящий момент	700Нм/1200-1600 об-минуту
Объём	6.7 л
Диаметр цилиндра	102 мм
Ход поршня	120 мм
Соответствие экологическим стандартам	Евро V

Коробка передач

Марка	DONGFENG DF6S900 OD
Тип	механическая, 6 - ступенчатая
Количество передач	6 вперед / 1 назад
Передаточный ряд	7.967, 4.589, 2.664, 1.579, 1, 0.875, задня 7.105

Тормозная система

Рабочая	Двухконтурная пневматическая с разделением по передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), барабанные тормозные механизмы всех колёс, одноцилиндровый компрессор с подогреваемым осушителем
Вспомогательная	Моторный тормоз-замедлитель
Стояночная	С приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Сцепление

Тип	Сухое, однодисковое 350 мм, с гидравлическим приводом и пневмоуправлением
-----	---

Подвеска

Первая ось	Тип Еллиот, максимальная нагрузка 6 т, параболические рессоры и гидравлические амортизаторы
Вторая (ведущая) ось	Максимальная нагрузка 10.0 т, параболические рессоры и гидравлические амортизаторы, главная передача – гипоидная 4.56

Электросистема

Генератор	70 А
Батареи	2 x 180 А/ч, напряжение 24 В

Колёса и шины

Переднее/заднее колесо	Шины 10.00R20
Марка	Aeolus

Дополнительные опции

Кондиционер, аудиосистема MP3/USB, бортовой компьютер с OBD, электростеклоподъёмники, центральный замок с 2 брелоками ДУ

Тип кузова	Бортовая платформа с тентом «Евро»
Базовое шасси	Dongfeng DFH 1160B
Внутренние размеры Д*Ш*В (мм)	6100*2350*2400
Внутренний объем (м³)	35,8
Платформа	Сварная монолитная конструкция с холоднокатаного металлического профиля обработана 2-х компонентными акриловыми грунтами, покрашена
Крепление к шасси	Болтовое соединение с демпферными элементами
Материал бортовых стенок	<ul style="list-style-type: none"> Состоит из оригинальных анодированных алюминиевых профилей высотой 400 мм Тип соединения алюминиевых профилей – стиковое с помощью пазов
Каркас-тент	<ul style="list-style-type: none"> Стальной трубный каркас, прогрунтованный, покрашенный Тентовая ткань, плотность 650 г/м2 В комплект входят люверсы, петли, таможенный трос Боковые стенки укрепленные шлифованной доской Передняя стенка защиты кабины с бакелитовой фанеры на висоту 1250 мм.
Пол	с бакелитовой влагостойкой фанеры толщиной 21 мм.
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"> Габаритные и маркерные LED фонари Пластиковые подкрылки Дополнительные стойки на платформе Алюминиевые боковые защитные устройства (отбойники) Петли фиксации груза 12 шт.

Сервис и гарантия

Гарантия на автомобиль
Сервис

12 месяцев или 100 000 км пробега
на уполномоченных станциях согласно сервисной
книге

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить дополнительную необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и условиям приобретения грузовой автотехники марки DONGFENG MOTOR CORPORATION.

